






Tipo connettore Connector type	CFSM890225	CFSM890325
	SNAP 2 fili / 2 wires	SNAP 3 fili / 3 wires
Dimensioni (mm) Dimension (mm)		
Configurazione PIN PIN configuration		
Tipo connettore Connector type	CFGM800225	CFGM800325
	M8 2 fili / 2 wires	M8 3 fili / 3 wires
Dimensioni (mm) Dimension (mm)		
Configurazione PIN PIN configuration		
Tipo connettore Connector type	CFGM1290225	CFGM1290325
	M12 2 fili / 2 wires	M12 3 fili / 3 wires
Dimensioni (mm) Dimension (mm)		
Configurazione PIN PIN configuration		
Materiali connettore Connector type	PVC / ottone dorato PVC / gold plated brass	
Temperatura di lavoro Operating temperature	-25 ÷ 75 °C	
Cavo Cable	2.5 m PVC CEI 20-22II O.R 0.25mm ² / AWG 26 / 32 x 0,1 mm ²	
Colori rivestimento cavo Wire isolation coating colours	Marrone BW (+); Blu BL (-) Nero BK (OUT) Brown BW (+); Blue BL (-) Black BK (OUT)	
	 <p>2 FILI 2 WIRES 2 DRÄTHER 2 FILS</p>	 <p>3 FILI 3 WIRES 3 DRÄTHER 3 FILS</p>
Grado di protezione Environmental protection degree	IP67 EN60529	
Normative di riferimento Reference norm	CEI 20/22 II O.R. CEI EN 60947-5-2	